

Instrukcja montażu elementów Ogranicznika Parkingowego OP

Montaż ogranicznika parkingowego na okres czasowy lub stały nie wymaga przygotowania podłoża i użycia specjalistycznego sprzętu. Każdy element ogranicznika parkingowego OP instalowany jest do zasadniczej nawierzchni posadzki przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków rozporowych¹ – metoda ta nie narusza struktury posadzki w znaczący sposób.

Zalecane jest montowanie na płaskiej i równej nawierzchni.

Zamontowany ogranicznik nadaje się do natychmiastowej eksploatacji.

Kolejność czynności montażu

1. Montaż elementów ogranicznika parkingowego zaczyna się od wyznaczenia miejsc gdzie będzie zamocowany ogranicznik.
2. Wyznaczając miejsca montażu należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości między ścianą (lub przeszkodą) a miejscem montażu ogranicznika.
3. Należy pamiętać że miejsce styku opony samochodowej z ogranicznikiem jest różne dla każdego typu samochodu.
4. Nawiercić w nawierzchni otwory² zgodnie z rozstawem otworów w elementach.
5. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących.
6. Ułożyć poszczególne ograniczniki i przymocować je wkrętami³ do podłoża.
Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta.



Przykładowe zestawienie OP

¹ Wykaz zalecanych elementów montażowych

² Wykaz zalecanych elementów montażowych (zalecenia producenta)

³ Wykaz zalecanych elementów montażowych